







## CeraGAT 500 62002

-  **Användning**  
verkar under körning
-  **Användningsområde**  
samtliga bensin- och dieselmotorer
-  **Åtgång**  
300 ml för 6 l olja resp 50 ml för 1 liter
-  **Intervall**  
efter varje oljebyte

**Användning** Tillsättes i den varma motoroljan efter varje oljebyte. 300 ml tillräckligt för att behandla 6 l motorolja. För större volymer lägg till 50 ml per liter motorolja. Produkten verkar under drift. Efter en körsträcka på 400-600 km når produkten sin optimala prestanda. Observera: Kontrollera motoroljenivån innan du tillsätter. Skaka produkten väl innan användning.

**Verkningsätt** CeraGat 500 är en högpresterande tillsats för användning i alla typer av motorer. Ett högeffektivt additivpaket med slitageresistenta keramiska ämnen för minskad friktion och bättre skydd mot slitage. Kompatibel med alla mineral- och syntetoljor!

**Fördelar**

- högeffektiv additivkombination med slitageresistenta keramiska ämnen för minskad friktion och bättre skydd mot slitage
- kompatibel med alla mineral- och syntetiska motoroljor
- mycket enkelt att använda
- mindre friktion och längre livslängd på motorer och större aggregat
- reducerar driftljud och skadliga avgasemissioner
- återställer motorprestandan och optimerar bränsleförbrukningen
- TÜV Thüringen testad kvalitet och effekt !

**Förpackning** 24 x 300 ml

**Storlekar** 300 ml / Artnr: 62002  
5 l / Artnr: 62045  
kontakta oss för större förpackningar

Although our information is based on intense product tests and studying and therefore considered as reliable, it nevertheless has solely advisory character.