



DPF Cleaning Fluid 62010



Användning

ca 8-10 timmar



Användningsområde

samtliga dieselpartikelsystem



Åtgång

3-5 liter beroende på filterstorleken



Intervall

vid behov

Användning

För tvätt/sköljning av nedmonterade partikelfilter. En produkt innehåller 1000 ml men observera att det går åt 3-5 liter beroende på filtrets storlek. Produkten kan användas i alla partikelfilter.

- 1) Demontera partikelfiltret och fyll i rengöringsvätska - ca 3 till 5 liter beroende på filterstorlek
 - 2) Låt produkten verka i ca 8 till 10 timmar
 - 3) Kontrollera påfyllningsnivån regelbundet och fyll på vid behov
 - 4) Töm partikelfiltret
 - 5) Skölj filtret rent med ljummet vatten efter rengöringsprocessen
 - 6) Sätt ihop dieselpartikelfiltret och gör en provkörning om minst 15 minuter
- Blandningsförhållandet 1: 4 med vatten, vid kraftig förorening använd 1:1

Verkningsätt

GAT DPF Cleaning Fluid är en högeffektiv rengöringskombination för tvätt av nedmonterade dieselpartikelfilter. Produkten avlägsnar alla avlagringar och återställer filtrets funktion.

Fördelar

- löser föroreningar i dieselpartikelfiltret och återställer dess funktion
- löser alla driftrelaterade sotavlagringar och föroreningar
- lätt nedbrytbart
- ger en klar kostnadsfördel jämfört med installation av ett nytt dieselpartikelfilter

Förpackning

12 x 1000 ml

Storlekar

1000 ml / Artnr: 62010
kontakta oss för större förpackningar

Although our information is based on intense product tests and studying and therefore considered as reliable, it nevertheless has solely advisory character.