



Diesel System Clean & Protect 62006



Användning
verkar under körning



Användningsområde
samtliga dieselmotorer



Åtgång
300 ml för 60 l diesel resp. 0,5% av tankvolymen



Intervall
var 6 månad

Användning Tillsätts i dieseltanken minst var 6 månad före tankning.
Endast för bruk i dieselmotor.
OBS: Rengöringsvätska - ingen bränsleersättning

Verkningsätt GAT Diesel System Clean & Protect innehåller en utvald kombination av aktiva substanser för förbättrad motorprestanda och ökad driftsäkerhet. Rester och avlagringar av koks, olja och sot löses upp och avlägsnas effektivt

Fördelar

- säkerställer en långvarig smörjning av insprutningspumpen
- rekommenderas speciellt för lågsavvliga dieselbränslen
- även lämplig för högtrycksinjektorer, direktinsprutning med common-rail och pumpinjektorer
- avlägsnar effektivt driftrelaterade föroreningar i hela bränslesystemet från tanken till förbränningskammaren
- förhindrar bildandet av avlagringar i insprutningssystemet och på insprutningsmunstyckena
- håller motorn ren, ger en kraftfull förbränning
- sänker bränsleförbrukning och bidrar till att skydda miljön
- förbättrade kallstartegenskaper och mindre rökutsläpp på grund av höjd cetantal
- minskat slitage på alla insprutningssystemkomponenter tack vare speciella smörjämnen speciellt när lågsavvlig diesel används
- skyddar mot korrosion och har en skumdämpande effekt

Förpackning 24 x 300 ml

Storlekar 300 ml / Artnr: 62006
kontakta oss för större förpackningar

Although our information is based on intense product tests and studying and therefore considered as reliable, it nevertheless has solely advisory character.