



MoS₂ Rust Remover 62095



Användning
vid behov



Användningsområde
universiellt



Åtgång
beroende på användning



Intervall
-

Användning 1) Rengör ytan och ta bort lös rost med en stålborste
2) Skaka kraftigt. Spray från ca 20-30 cm avstånd och låt verka några minuter
3) Därefter kan de behandlade detaljer lösas
Vid kraftig rost och om nödvändigt upprepa processen.

Verkningsätt GAT MoS₂ Rostlösare SPRAY innehåller utvalda komponenter för att snabbt och effektivt lösgöra fastrostade detaljer. Hög kapilläreffekt och goda krypegenskaper säkerställer att även minsta sprickor nås. Korrosionskyddsadditiv förhindrar långvarig återrostande. GAT MoS₂ Rostlösare är även mycket lämplig som nödfallsmörjmedel.

Fördelar

- demonteringshjälp till rostiga metalleder
- löser korroderade anslutningar såsom muttrar och bultar, underkryper och penetrerar rost.
- permanent smörjning av skruvförbindelser, gejdor och glidlager, vajrar, kedjor, gångjärn, ställinor, kablar osv. Underlättar demontering, förhindrar "skärning"
- eliminerar gnissel och knarrljud.

Förpackning 12 x 500 ml

Storlekar 500 ml / Artnr: 62095
kontakta oss för större förpackningar

Although our information is based on intense product tests and studying and therefore considered as reliable, it nevertheless has solely advisory character.