



## Multi Lube 62017



**Användning**  
vid behov



**Användningsområde**  
universiellt



**Åtgång**  
beroende på användning



**Intervall**  
-

- Användning**
- 1) Rengöra delarna som skall behandlas.
  - 2) Skaka väl före användning.
  - 3) Spraya på produkten jämnt från ett avstånd av ca 15 till 20 cm, låt medlet verka ett tag före fortsatt arbetet.
  - 4) Upprepa proceduren vid kraftigt korroderade delar.
  - 5) För att skapa en skyddsbarriär på ytan spraya produkten på ytan och låt det torka ordentligt.

**Verkningsätt** GAT Underhållsspray innehåller högaktiva komponenter för effektivt reducering av friktion och slitage. Verkar vatten- och fuktavvisande. Produkten hjälper effektivt till att lossa korroderade metalledar, smörjer och eliminerar gnisslande ljud som orsakas av friktion.

- Fördelar**
- minskar friktionen och ger därmed mindre slitage
  - skapar en stabil, vattenavvisande smörjbarriär som
  - skyddar mot rost och korrosion och
  - reducerar tid och ansträngning för montering/demontering
  - perfekt lämpad för permanent användning
  - förlänger livslängden på systemkomponenterna.

**Förpackning** 12 x 400 ml

**Storlekar** 400 ml / Artnr: 62017  
kontakta oss för större förpackningar

Although our information is based on intense product tests and studying and therefore considered as reliable, it nevertheless has solely advisory character.