



Art. 62034

Air Intake Cleaner Diesel

**Användning**

cirka 30 minuter

**Användningsområde**

samtliga dieselmotorer

**Åtgång**

300 ml för en 1 användning

**Interval**

var 6 månad /// vid behov

- Användning** GAT Air Intake Cleaner har speciellt utvecklats för användning i „GAT Stream“ (art.nr. 62902) Följ bruksanvisningen för „GAT Stream“ !
Kontrollera oljenivån i motorn innan användning. Om motoroljan är kontaminerad med diesel, ska ett oljebyte nödvändigtvis genomföras först.
- 1) Spraya ca. 150 ml jämnt i alla intagskanaler genom att flytta adaptern fram och tillbaka.
 - 2) Låt produkten verka i ca. 30 minuter, starta sedan motorn.
 - 3) Låt motorn gå vid 2500 rpm.
 - 4) Spraya resterande produkt intermittent i luftinsugssystemet.
 - 5) Slutligen kontrollera ventilspelet.

- Verkningsätt** Avlägsnar avlagringar i luftinsugningssystemet, förbränningskammare, på ventiler, in- och utsläppsventiler och ventilsäten. Rekommenderas speciellt vid dåligt gasrespons och kompression samt vid motorknackningar.

- Fördelar** Endast ett rent bränslesystem garanterar en ren och kraftfull förbränning och optimal motorprestanda! Minskar bränsleförbrukning och skadliga avgasutsläpp och garanterar en lugn tomgång.

- Förpackning** 24 x 300 ml

- Storlekar** 300 ml // kontakta oss för större förpackningar

Although our information is based on intense product tests and studying and therefore considered as reliable, it nevertheless has solely advisory character.