



Engine Flush



Användning
cirka 15-20 minuter



Användningsområde
samtliga bensin- och dieselmotorer



Åtgång
300 ml för 5 l olja // resp. 60 ml på 1 liter



Interval
vid varje oljebyte

Användning Tillsättes till oljesystemet före varje oljebyte. Låt motorn gå på tomgång i ca. 15-20 minuter och utför oljebyte enligt tillverkarens anvisningar. En produkt 300 ml är tillräcklig för 5 l olja. För större kapaciteter lägg till 60 ml per liter olja. Efter användning hanteras produkten som spillolja.

Verkningsätt GAT Engine Flush är en invändig motorrengöring som rensar bort samtliga föroreningar i hela oljesystemet! Produkten är lämplig för användning i alla diesel- och bensinmotorer med eller utan turbo.

Fördelar

- neutraliserar aggressiva rester från förbränningsprocessen
- löser effektivt upp driftrelaterade föroreningar och koksavlagringar i hela oljesystemet som sedan följer med den gamla oljan ut vid oljebytet
- avlägsnar långvarigt rester och avlagringar i övre cylinderområdet tex. från kolringar, oljekanalerna, hydrauliska ventillyftare och ventiler
- reducerad bränsle- och oljeförbrukning som ger mindre skadliga avgaser
- förlängd livslängd på katalysatorn- innehåller mycket effektiva antifriktionsmörjmedel som tillförlitligt skyddar motorn under rengöringsprocessen
- avsevärt förbättrad och stabil kompression på alla cylindrar
- lätt att använda- ingen extra ansträngning!

Resultatet är ren olja i en ren motor som effektivt tar hand om de nya föroreningar som uppstår under förbränningen.

Förpackning 24 x 300 ml

Storlekar 300 ml // Art.nr. 62054
1 L // Art.nr. 62072
5 L // Art.nr. 62043
10 L
20 L // kontakta oss för större förpackningar

Although our information is based on intense product tests and studying and therefore considered as reliable, it nevertheless has solely advisory character.