



MoS₂ Rostlösare



Användning

-



Användningsområde

universiell i industri- och fordonsteknik



Åtgång

beroende av användningen



Interval

vid behov

Användning Rengör ytan grovt och ta bort eventuell lös rost med en trådborste. Skaka burken kraftigt före användning. Spreja produkten från ett avstånd på ca 20-30 cm och låt det verka i några minuter. För starkt korroderade förbindelser kan processen upprepas.

Verknings sätt MoS₂-Rust Remover Spray innehåller utvalda råvaror för snabba och effektiva resultat vid korroderade metallföreningar. Hög kapillär effekt och goda krypande egenskaper säkerställer att även de minsta sprickorna kan nås. Anti-korrosions tillsatser ger långsiktigt skydd av metalldelarna. Denna produkt är också perfekt lämpad som smörjmedel.

Fördelar Demonteringshjälp för rostfria metallföreningar. Lossar korroderade anslutningar som muttrar och bultar, infiltrerar och penetrerar rost. Permanent smörjning av skruvanslutningar, styrningar och alla typer av glidtyr. Kan användas som smörjmedel för Bowden-kablar, kedjor, gångjärn och andra rörliga delar. Monteringshjälp för att underlätta efterföljande demontering. Förhindrar ny nelägg på skruvförband. Elimineras pipande och knäckande ljud.

Förpackning 12 x 500 ml

Storlekar 500 ml // Art.nr. 62095
// kontakta oss för större förpackningar

Although our information is based on intense product tests and studying and therefore considered as reliable, it nevertheless has solely advisory character.