



Radiator Purifier 62012



Användning
ca 30 minuter



Användningsområde
samtliga vattenfyllda, slutna kylsystem



Åtgång
300 ml för upp till 10 liter resp 30 ml för 1 l kylarvätska



Intervall
vid varje kylarvätskebyte

Användning

- 1) Tillsättes till kylsystemet innan byte av kylarvätskan.
- 2) Ställ in alla reglage på full värme.
- 3) Låt motorn gå på tomgång i ca 30 minuter.
- 4) Töm systemet helt och spola med rent vatten.
- 5) Fyll sedan på kylsystemet efter tillverkarens instruktioner.

300 ml tillräckligt för system med 10 l volym. För större volymer tillsätts 30 ml per liter kylarvätska.

Verkningsätt GAT Kylsystemrengöring för användning i alla vattenkylda, slutna kylsystem (kommersiella fordon, personbilar, industriella värmepumpar) innehåller snabbverkande komponenter för att avlägsna samtliga driftrelaterade föroreningar i hela kylsystemet. GAT Radiator Purifier rensar hela systemet, löser och avlägsnar pannsten och smuts och förbättrar ventilernas, termostaternas och vattenpumpens funktion.

Fördelar Den största delen av den i bränslet befintliga kemiska energin omvandlas under förbränningsprocessen till värme som måste ledas bort. Därför är ett fullt fungerande kylsystem av stor betydelse för motorn! Du får förbättrad värme- och kyleffekt, ökade operativa funktionen och förlängd livslängden på alla aggregat.

Förpackning 24 x 300 ml

Storlekar 300 ml / Artnr: 62012
kontakta oss för större förpackningar

Although our information is based on intense product tests and studying and therefore considered as reliable, it nevertheless has solely advisory character.