



Radiator Sealant 62011



Användning

ca 10 minuter



Användningsområde

samtliga vattenfyllda, slutna kylsystem



Åtgång

300 ml för upp till 12 liter resp 25 ml för 1 l kylarvätska



Intervall

efter varje kylarvätskebyte

Användning

- 1) Kontrollera kylarvätskenivån.
 - 2) Tillsätt produkten till det varma kylsystemet. Ställ in alla värme reglage på full värme.
 - 3) Låt motorn gå på tomgång i ca. 10 minuter.
 - 4) Kontrollera kylarvätskenivån igen och testa om tätningen är klar.
- 300 ml tillräckligt för kylsystem med 12 l volym. För större volymer 25 ml per liter kylarvätska.

Verkningsätt

GAT Kylartätning för användning i alla vattenkylda, slutna kylsystem (lastbilar, personbilar, industriella värmeväxlare). Produkten tätar tillförlitligt kritiska hårfina sprickor och små läckor - snabbt och enkelt. Även för användning i förebyggande syfte.

Fördelar

Den största delen av den i bränslet befintliga kemiska energin omvandlas under förbränningsprocessen till värme som måste ledas bort. Därför är ett fullt fungerande kylsystem av stor betydelse för motorn! GAT Radiator Sealant hjälper till att undvika dyra reparationer, förhindrar förlust av kylarvätska och skyddar mot motorskador.

Förpackning

24 x 300 ml

Storlekar

300 ml / Artnr: 62011
kontakta oss för större förpackningar

Although our information is based on intense product tests and studying and therefore considered as reliable, it nevertheless has solely advisory character.